

## HM-※000シリーズ

機種名	HM-1000	HM-2000	HM-3000	HM-5000	
最大風量[m <sup>3</sup> /min]	13	21	33	55	
最大静圧[kPa]	1.85	2.65	2.65	3.1	
電源	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	
電動機	0.75kw 2P	1.5kw 2P	2.2kw 2P	3.7kw 2P	
操作方法	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	
フィルター	面積[m <sup>2</sup> ]	3.0	6	9	14.4
	形状	平板カートリッジ	平板カートリッジ	平板カートリッジ	平板カートリッジ
	本数	1	2	3	3
フィルタークリーニング	手動シェーキング	手動シェーキング	手動シェーキング	手動シェーキング	
粉塵取り出し方法	引き出し式	引き出し式	引き出し式	引き出し式	
粉塵収納部容積[L]	14	26	46	46	
吸気口径	φ98	φ123	φ148	φ198	
奥行D×幅W×高さH[mm]	685×480×1388	685×535×1468	720×800×1548	720×800×1873	
騒音値[dB(A)]	62	63	63	73	
概略重量[kg]	110	140	180	250	