

## HMP-※※00シリーズ

機種名		HMP-800N	HMP-1600	HMP-2300	HMP-3800
最大風量[m <sup>3</sup> /min]		13	18	27	45
最大静圧[kPa]		2.25	2.65	2.65	3.1
電源		単相100V	三相200V	三相200V	三相200V
電動機		0.8kw 2P	1.6kw 2P	2.3kw 2P	3.8kw 2P
操作方法		直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ
フィルター	面積[m <sup>2</sup> ]	3	6	9	15
	形状	菊形成型	菊形成型	菊形成型	菊形成型
	本数	1	2	3	5
フィルタークリーニング		手動パルショック機構	手動パルショック機構	手動パルショック機構	手動パルショック機構
エア消費量(0.5MPa) [L/min]		20	20	30	80
粉塵取り出し方法		引き出し式	バケット式	バケット式	バケット式
粉塵収納部容積[L]		34	50	60	70
吸気口径		φ 98	φ 123	φ 148	φ 198
奥行D×幅W×高さH[mm]		570×535×1487	630×767×1620	730×767×1640	880×900×1740
騒音値[dB(A)]		65	68	68	73
概略重量[kg]		110	160	200	250