

MYシリーズ

機種名	MY-60X	MY-75X	
最大風量[m ³ /min]	7.0	13	
最大静圧[kPa]	1.8	2.2	
電源	単相100V	単相100V	
電動機	0.75kW 2P	0.75kW 2P	
操作方法	インバータ	インバータ	
フィルター	面積[m ²]	0.44	1.3
	形状	筒型	筒型
	本数	1	1
粉塵収納部容積[L]	20	68	
吸気口径	φ 73	φ 98	
奥行D×幅W×高さH[mm]	380×593×1100	430×805×2052	
概略重量[kg]	30	45	

機種名	MY-100XN	MY-125XN	MY-150XN	MY-150XNW	MY-150LXN
最大風量[m ³ /min]	33	27	33	33	33
最大静圧[kPa]	3.04	1.9	3.04	3.04	3.04
電源	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
電動機	2.2kW 2P	1.5kW 2P	2.2kW 2P	2.2kW 2P	2.2kW 2P
操作方法	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ
フィルター	面積[m ²]	2.5	2.5	2.5	2.5
	形状	筒型	筒型	筒型	筒型
	本数	1	1	1	2
粉塵収納部容積[L]	30	220	220	440	410
吸気口径	φ 148	φ 148	φ 148	φ 148	φ 148
奥行D×幅W×高さH[mm]	615×970×2720	540×970×2720	540×970×2720	970×1170×2880	750×1125×2885
概略重量[kg]	90	70	70	130	100

機種名	MY-200X	MY-250XN	
最大風量[m ³ /min]	47	75	
最大静圧[kPa]	2.93	3.0	
電源	三相200V	三相200V	
電動機	3.7kW 2P	5.5kW 2P	
操作方法	直入れ押ボタンスイッチ	モータブレーカ	
フィルター	面積[m ²]	3.2	6.5
	形状	筒型	扇型
	本数	1	1
粉塵収納部容積[L]	410	410	
吸気口径	φ 198	φ 250	
奥行D×幅W×高さH[mm]	750×1120×3305	750×1603×3855	
概略重量[kg]	120	240	