

HMP-※※00シリーズ

機種名	HMP-800N	HMP-1600	HMP-2300	HMP-3800
最大風量[m ³ /min]	13	18	27	45
最大静圧[kPa]	2.25	2.65	2.65	3.1
電源	単相100V	三相200V	三相200V	三相200V
電動機	0.8kW 2P	1.5kW 2P	2.2kW 2P	3.7kW 2P
操作方法	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ	直入れ押ボタンスイッチ
フィルター	面積[m ²]	3	6	9
	形状	菊形成形	菊形成形	菊形成形
	本数	1	2	3
フィルタークリーニング	手動パルショック機構	手動パルショック機構	手動パルショック機構	手動パルショック機構
エア消費量(0.5MPa)[L/min]	20	20	30	50
粉塵取り出し方法	引き出し式	バケット式	バケット式	バケット式
粉塵収納部容積[L]	35	55	65	50
吸気口径	φ98	φ123	φ148	φ198
奥行D×幅W×高さH[mm]	570×535×1487	630×767×1605	730×767×1605	880×900×1754
騒音値[dB(A)]	65	68	68	73
概略重量[kg]	110	160	200	250